

MASİF İROKO BAHÇE SALINCAĞI · İTALYAN TEAK YAĞI BİTİŞİ

Bahçe Salıncığı Bakım Takvimi.

Doğru bakılan masif İroko salıncak 10-15 yıl bahçede kalır. Yanlış bakılanı (ya da hiç bakılmayanı) 3-4 yılda yıpranır. Bu takvim her ay ne yapılacağını söylemez — ihtiyaç olduğunda ne yapılacağını söyler. Sizden günlük rutin değil, mevsimsel disiplin ister.

HIZLI CEVAP

Yılda **1 yağ uygulaması** (Mart-Nisan ilkbahar açılışı; yoğun güneşte sonbaharda isteğe bağlı hafif kat), **2 minder yıkama**, ve **2 bağlantı kontrolü** standart bakım rejimidir. Kış aylarında salıncak dışarıda kalabilir — minderleri içeri al, nefes alan brandayla ört. Toplam yıllık bakım süresi 3-5 saattir; bir ürünü 15 yıla taşımak için makul bir yatırım.

MALZEME ÖZETİ

Gövde	%100 masif İroko (Milicia excelsa)
Kurutma	Fırınlanmış (kiln-dried) — çalışma payı minimize
Yüzey	İtalyan Teak yağı, 3 kat aşamalı
Minder kumaş	%100 Solution-Dyed Olefin (Lif-Boyalı Olefin) — ışık haslığı 7-8 (ISO 105-B02), su itici, antibakteriyel
Dolgu	Silikon elyaf
Bağlantı donanımı	Görünmez gizli mimari — korozyona dayanıklı paslanmaz, en üst segment

GEREKENLER

- İtalyan Teak yağı (penetre eden, film bırakmayan)
- Yumuşak bez veya geniş fırça (yağ uygulama)
- 220 grit ince zımpara
- Nefes alan branda örtü (plastik değil)
- Tornavida (bağlantı kontrolü)

Yıl boyu bakım planı

Mart İLKBAHAR AÇILIŞI Odak: Kış sonrası kontrol - Tüm gövdeyi yumuşak fırça veya nemli bezle toz/polenden arındır - Tüm cıvata ve bağlantıları tornavida ile bir tur sıkıştır (aşırı sıkma) - Metal askı kollarını ve bağlantı cıvatalarını gözle muayene et — pas, çatlak, gevşeme - Minder kılıflarını makinede en fazla 30°C hassas yıkama, sıvı deterjan, yumuşatıcısız; sıkmadan sererek kurutma	Nisan İLKBAHAR AÇILIŞI Odak: Yağ ana katı - Yüzeyi 220 grit ince zımpara ile lif yönünde hafifçe açıkla (yağ emiş kapasitesi artar) - İtalyan Teak yağını yumuşak bez veya geniş fırçayla ince kat halinde lif yönünde uygula - Yağ uygulamasını fazla yapma — ahşabın emebileceği kadarını ver, fazlasını 15 dk sonra kuru bezle al 24 saat kurumaya bırak, ardından minder geri yerleştirilebilir	Mayıs İLKBAHAR Odak: İlk kullanım kontrolü - Kullanım sırasında haftada bir metal askı kollarını ve cıvataları gözle kontrol et 5 yaş üstü salıncakta askı kolu deliklerinde ovalleşme veya boşluk var mı kontrol et - Salıncak altındaki zeminde nemlenme, küflenme oluşmuş mu kontrol et — gerekirse zemin altlığını taşı
Haziran YAZ BAŞI Odak: Kullanım yoğunluğu öncesi - UV maruziyeti en yoğun aya girilirken minder rengini fotoğraf çekerek kayıt et (yıllık karşılaştırma için) - Akdeniz/Ege kıyısı bölgelerinde gölgelendirme çadırı veya ağaç gölgesi planlaması - Tuzlu/nemli iklim bölgelerinde (Marmara, Karadeniz) donanım üzerinde tuz/pas birikmesi kontrolü	Temmuz YAZ Odak: Opsiyonel ara yağ katı - Sadece UV'si yüksek bölgelerde (Antalya, Mersin, Adana, Aydın) hafif bir ara yağ katı uygula - Minder kılıfını ortalama yaza özel bir kez daha yıka - Salıncak ahşabında renk solmasını belirginleştiren parlak güneş saatlerinde olmamasına dikkat	Ağustos YAZ Odak: Kullanım pik dönemi - Yoğun kullanımda (haftalık 4+ saat) bağlantı kontrolü ayda bir tekrarla - Yaz kullanımında zeminde toz ve polen birikiyorsa altlık fırçalama haftalık - Sıcak öğle saatlerinde minderlerin doğrudan güneşte saatlerce kalmasını engelle (kılıf solar)

Yıl boyu bakım planı (devam)

Eylül

SONBAHAR BAŞI

Odak: Sezon değerlendirme

- Kullanım sezonunun fotoğraf kaydını al, gri patine seviyesini Haziran ile karşılaştır
- Ahşapta lokal kuruma (oluk içi, birleşim noktaları çatlağı) kontrol et — varsa yalnız o bölgeye ince bir yağ dokunuşu yap
- Eylül kullanım yoğunluğu düşerken minderleri hafta hafta içeri alma rutini başlat

Kasım

SONBAHAR SONU

Odak: Kış hazırlığı

- Minder kılıflarını yıka, içeri al, kuru ve havalı bir alanda muhafaza et
- Metal askı kollarının civatalarını kontrol et, gerekirse bir tur sık
- Salıncağı nefes alan branda örtüyle (plastik değil) ört — gövde nem hapsedmeden korunsun
- Gövde altına nem geçirmez bir taban serme (yağmur sıçramasını azaltır)

Ekim

SONBAHAR

Odak: Kış öncesi kontrol (isteğe bağlı hafif kat)

- Yıllık yağ bakımı Nisan'da yapıldı; kış öncesi ek kat zorunlu değildir
- Yoğun güneş alan konumlarda ya da yüzey yaz boyunca matlaştıysa ince bir koruma katı uygulanabilir — rengi korur
- Kat uygulanacaksa yüzey tamamen kuru ve temiz olmalı, hava 10°C üzerinde ve yağmur tahmini olmamalı
- Uygulama sonrası 48 saat ahşabı su ile temas ettirme

Aralık - Şubat

KIŞ

Odak: Pasif sezon

- Kar yığılması olursa yumuşak fırça ile temizle (metal kürek ahşaba zarar verir)
- Branda örtü altında yoğunlaşma kontrol et — havalandırma için ara sıra (15 dk) kaldır
- Aşırı soğukta (-15°C altı) bölgelerde minder ve tente kumaşını içeride tut; metal askı kolları dondan etkilenmez
- Bu aylarda aktif uygulama yapmıyorsun — gözlem yeterli

Pratik sorun-çözüm tablosu

“Aciliyet” sütunu kullanım kararı içindir. Yüksek aciliyetli sorunlarda salıncağı hemen kullanmayı bırakın ve üretici garantisini çağırın.

BELİRTİ	YAPILACAK	ACİLİYET
Yüzeyde lokal lekelenme	Yumuşak bez + ılık sabunlu su; çözülüyorsa 220 grit zımpara + yağ tekrar	Düşük
Cıvata gevşemesi	Tornavida ile bir tur sıkıştır — aşırı zorlama yapma	Düşük
Donanımda paslanma	Paslanmaz A2/A4 değilse cıvatayı değiştir; A2/A4'te yüzey lekesi sadece kozmetik	Orta
Ahşapta yüzey çatlağı (saç çatlağı)	Yağ uygulayıp izle — kapanırsa kozmetik, açılıyorsa garanti çağırısı	Orta
Birleşim noktasında gevşeme veya oynama	Cıvataları bir tur sık; oynama sürerse kullanımı durdur ve üreticiye yaz	Yüksek
Minderde küflenme	Kılıfı 30°C'de yıka, iç dolguyu güneşte kurut; tekrar ederse dolgu nem almıştır, üreticiden yenisini iste	Orta
Metal askı kolunda çatlak, eğilme veya cıvata gevşemesi	Gevşeme varsa cıvatayı sık; çatlak veya eğilme varsa kullanımı durdur, üreticiyi ara	Yüksek

Minder kılıfı

Minder kılıfı fermuarlıdır ve makinede en fazla 30°C, hassas veya sentetik programda yıkanabilir. Sıvı deterjan kullanılır; yumuşatıcı ve çamaşır suyu kesinlikle kullanılmaz — su itici kaplamayı bozar. Sıkma yapılmaz, sererek kurutulur; kurutma makinesine atılmaz. Günlük toz ve hafif lekeler için sabunlu ılık su ve yumuşak bir bezle silmek yeterlidir. Silikon dolgu kısmı yıkanmaz — sadece kılıf çıkarılır. Yıllık 2-3 yıkama (ilkbahar açılışı, yaz ortası, sonbahar kapanışı) yeterlidir.

Gri patine

Gri patine doğal bir UV reaksiyonudur ve yapısal sorun değildir; estetik tercih meselesidir. Orijinal altın-amber rengi geri istiyorsanız: (1) yumuşak fırçayla yüzeyi tozdan arındırın, (2) sulu sirke (1:3) ile hafif silin, kuruyana kadar bekleyin, (3) ince zımpara (220 grit) ile yüzeyi bir tur açın, (4) Teak yağını lif yönünde uygulayın. 24 saat sonra renk geri döner.

Ahşap çalışan bir malzemedir

Plastik bir salıncağı bir kez kurarsınız, sonra unutursunuz — 3 yıl sonra plastik UV ile kırılır ve onarımı yoktur. Ahşap salıncak tam tersi: ufak bir mevsimsel ilgi onu 15 yıl boyunca güzelleştirir. Gri patine olmuş bir salıncak 4 saatlik bir öğle çalışmasıyla orijinal rengine döner; çatlak bağlantı bir cıvata sıkıştırmayla düzelir. Üreticinin işi salıncağı 5 yıl dayanacak şekilde değil, sahibinin ilgisiyle 15 yıl dayanacak şekilde kurmaktır. Bu rehber o ilginin neye benzediğini gösterir.